

HONDA INVERTER

Grupuri electrogene de 1 - 6,5 kVA

3000 r.p.m. 50Hz 230V - 400V



EU 10i



EU 20i



EU 30is



EM 70



Toata aceasta gama include urmatoarele directive:

98/37/CE siguranta masinilor
73/23/CEE voltaj scazut
89/336/CEE compatibilitate electromagnetica
2000/14/CE emisii fonice in mediu pentru echipamente folosite in spatiu deschis

Model	Putere 50Hz				Dimensiuni **A x B x C cm	Greutate kg	Zgomot db(A)	Rezervor lt
	monofazat 230V kVA		trifazat 400V kVA					
Benzina								
EX 7	0,6	0,7	-	-	450x240x380	13	58	2,3
EU 10 i	0,9	1	-	-	450x240x380	14	57	2,3
EU 20 i	1,6	2	-	-	510x290x425	22	58	4,1
EM 30 is	2,8	3	-	-	655x480x570	63	58	13
EM 30	2,6	3	-	-	440x400x480	41	68	10
EM 70 is	5,5	6,5	-	-	810x670x710	109	69	17

Dotari

Panou de control

Panou de control eco throttle pentru consum minim si performanta sporita

- alarma nivel scazut ulei
- ecco-throttle pentru optimizare consum

Consum l/h	Motor companie - tip	Capacitate c.c.
normal/eco throttle		
0,5	HONDA GXH 50	49
0,6 - 0,3	HONDA GXH 50	49
1 - 0,4	HONDA GX 100	98
1,9 - 0,7	HONDA GX 200	196
3,3 - 1,2	HONDA GX 390	389

Accesorii optionale

- Kit pentru incarcarea bateriei
- Kit pentru conectare in paralel