

HONDA SLY

Grupuri electrogene de 2,5 - 13 kVA

3000 r.p.m. 50Hz 230V - 400V



M4500 SLY



M8000 SLY



T8000 SLY



T12000 SLY

Toata aceasta gama include urmatoarele directive:

98/37/CE siguranta masinilor

73/23/CEE voltaj scazut

89/336/CEE compatibilitate electromagnetica

2000/14/CE emisii fonice in mediu pentru echipamente folosite in spatiu deschis

Model	Putere 50Hz				Dimensiuni **A x B x C cm	Greutate kg	Zgomot db(A)	Rezervor lt
	monofazat 230V		trifazat 400V					
	kVA	kVA	kVA	kVA				
Benzina								
M 2500	2,5	2,75	-	-	580x400x390	32	66	3,6
M 3500	3,5	3,85	-	-	600x400x390	40	66	3,6
M 4500	4,5	4,95	-	-	700x440x480	58	69	6
M 8000	7,5	8	-	-	720x440x520	75	72	6,5
T 8000	4,1	4,5	7,5	8	720x440x520	75	72	6,5
T 12000	4,1	4,5	12	13,2	1000x550x700	120	73	20

Dotari

Panou de control

M2500, M3500:

- pornire manuala, cu alarma pt nivel ulei
- panou electric cu priza SHUKO (sau CEE), 16A, disjuncteur termic IP 44

M4500 (versiunea cu pornire electrica), T8000, T12000:

- panou de control automat ce se poate monta separat pe peretele de langa generator
- sistem de control cu microcip, izolare IP 42
- incarcator automat al bateriei, oprire automata pentru temperatura ridicata, presiune scazuta ulei
- intrerupator cu 2 picioare

M8000:

- panou de control electric cu priza nr1 SHUCKO 16A, IP44 cu disjuncteur termic
- CEE 2P+G 32A, IP 44 cu disjuncteur termic

Consum la DIN3271A	Motor	Cilindrii	Capacitate	Consum ulei
gr/kWh	companie - tip	Nr	c.c.	% din consum combustibil
313	HONDA GX160	1	163	0,5-1%
313	HONDA GX200	1	196	0,5-1%
313	HONDA GX270	1	270	0,5-1%
313	HONDA GX390	1	389	0,5-1%
313	HONDA GX390	1	389	0,5-1%
313	HONDA GX620	2	614	0,5-1%

Accesorii optionale

M4500, M8000

- Kit de emisie gaz de esapament
- Rezervor extra de 20l
- Poate fi programat pentru remote control
- Panou de remote control portabil
- Trailer cu 4 roti pentru deplasare usoara

M12000, T12000

- Kit de emisie gaz de esapament
- Rezervor extra de 20l
- Poate fi programat pentru remote control
- Panou de remote control portabil
- Incarcator baterie 150 mA, 12V
- Protectie 30 sau 300 mA
- Trailer cu 4 roti pentru deplasare usoara