

SMART ALUZINC

Grupuri electrogene de 130 - 207 kVA

1500 r.p.m. 50Hz 230V - 400V



Toata aceasta gama include urmatoarele directive:

98/37/CE siguranta masinilor
73/23/CEE voltaj scazut
89/336/CEE compatibilitate electromagnetica
2000/14/CE emisii fonice in mediu pentru echipamente folosite in spatiu deschis

Model	Putere 50Hz				Dimensiuni **A x B x C	Greutate	Autonomie la 75%	Rezervor
	monofazat 230V		trifazat 400V					
	kVA	kVA	kVA	kVA	cm	kg	h	lt
Diesel								
WSB 130 AL	-	-	130,2	142,8	3200x1150x1800	1650	10,5	200
WSB 160 AL	-	-	160	176	3200x1150x1800	1750	8,5	200
WSB 200 AL/I	-	-	202,6	223,4	3200x1150x1800	1950	7	200
WSB 200 AL/D	-	-	207	227	3200x1150x1800	1950	7	200

Dotari

Panou de control

Toate modelele :

- panou de control manual
- izolare IP44
- afisaj: tensiune, curent, frecventa, ore functionare
- alarma la temperatura ridicata si presiune scazuta ulei

Consum la DIN6271A	Motor	Cilindrii	Capacitate	Consum ulei
gr/kWh	companie - tip	Nr	c.c.	% din consum combustibil
212	IVECO NEF67TM2	6	-	0,5-1%
213	IVECO NEF67TM3	6	-	0,5-1%
200	IVECO NEF6TAGE	6	-	0,5-1%
203	DEUTZ BF6M	6	-	0,5-1%

Accesorii optionale

- Poate fi alimentat cu aer de la o sursa exterioara
- Sistem de alimentare automat
- Baterie 12V, 150mA
- Pregatit pentru remote control
- Trailer pentru facilitarea transportului